

LARIX

Ragione Sociale ARIANA – ABK GROUP SPA

Indirizzo: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)

Telefono: 059-9752021

Fax: 059-9752230

E-mail: info@ariana.it

Url: <http://www.ariana.it/>

Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **Larix**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate, con miscelazione disomogenea fra i vari pezzi. Lo sviluppo grafico della collezione è ispirato all'essenza evocata nel nome, il larice, selezionato per le pregevoli qualità estetiche che lo rendono ideale per esaltare le caratteristiche squisitamente ceramiche dei pavimenti **Larix**. Il leggero effetto lustrato, presente nella versione per interni, risalta sulle sottili nervature che caratterizzano la sua superficie e regala al prodotto una particolare brillantezza che sottolinea gli aspetti di invecchiamento, caratteristici dell'essenza del larice grezzo.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). **Larix** è disponibile nei colori Perla, Tortora, Fumè, Fieno e Sabbia, in tre formati rettificati per interni: 20x80, 20x170 e 13,5x80 cm. Il formato 20x80 è proposto anche con finitura grip, antiscivolo per esterni, certificata R11.

Nella versione **Patchwork** della collezione, Ariana propone il "listone decorato", soluzione originale da posare anche a rivestimento in cui il legno *vintage* sposa la grafica di pattern lucidi. Per completare questa collezione-studio dedicata al mondo dei pavimenti in legno anticato, **Ariana** propone lo speciale fondo **Tarsie**, nel formato 60x60 rettificato, che permette di ricreare in ceramica l'effetto dei tradizionali parquet "a cassettoni". Fanno inoltre parte di **Larix** alcune originali soluzioni decorative da rivestimento ideali per vestire pareti interne o esterne anche al di fuori dell'ambiente bagno.

Il nuovo formato **Ariana** 20x170 cm è realizzato con tecnologia Auto-Leveling: un minimo grado di convessità garantisce la massima aderenza al massetto. Le lastre, una volta posate, grazie al loro stesso peso, si auto-livellano e permettono di ottenere una planarità sempre perfetta.

Dati per la voce di capitolato.

Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diversi da pezzo a pezzo. Tutte le lastre, dopo la cottura, vengono rettificate, rendendo possibile la posa ravvicinata

Formato/spessore: cm 20x80, 20x170, 13,5x80 (9 mm)

Superficie: naturale, grip

Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

Coefficiente d'attrito dinamico: B.C.R. A. - C.A.: >0,40; G.B.: >0,40;

Coefficiente d'attrito statico: ASTM C 1028 - Dry: ≥0,60; Wet: ≥0,60

Classificazione antisdrucchiolo: DIN 51130 - R10 Naturale e R11 Grip

Resistenza allo scivolamento: DIN 51097 - Naturale classe A e Grip classe A+B+C

Assorbimento acqua (UNI EN ISO 10545.3): < 0,3%

Resistenza a flessione (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 45 N/mm²

Resistenza ai prodotti chimici (UNI EN ISO 10545.13): GA/GLA

Fuga consigliata: 1-2 mm

Destinazioni d'uso consigliate: pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni